

Industrielle Überdachung

Flexible Überdachungen für Betriebe: Raucherbereich, VIP-Lounge, Fahrradunterstand oder Gastronomiefäche.



Merkmale

- Pulverbeschichtetes Aluminium: korrosionsbeständig, UV- und witterungsfest, kratz- und stoßgeschützt
- Integriertes Dachrinnensystem mit verdeckter Entwässerung, keine sichtbaren Fallrohre
- Eindeckung: Polycarbonat klar (16 mm Kammerplatte) oder opal, Verbundsicherheitsglas (VSG) klar oder opal in 8 mm oder 10 mm
- Serienfarben: Weiß RAL 9016, Silbergrau 9006 Struktur, Graualuminium 9007 Struktur, Anthrazit DB 703 Struktur; RAL-Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Dachrinne eckig, rund oder gewellt
- Stützen eckig oder rund
- Seitenelemente: Glas-Schiebeelemente, feste Seitenteile aus Polycarbonat oder VSG, Alu-Sichtschutz, Windschutz
- Sichtschutz aus Alu-Paneelen oder VSG mit Alu-Paneelen
- Beschattung nachrüstbar: Aufdach-, Unterdach- und Senkrechtmarkise (elektrisch oder per Kurbel) sowie Sonnensegel
- LED-Set aus 6 Spots à 3 W, warmweiß, Menge und Position frei wählbar

Das löst es

- Wetterschutz im Betrieb: Mitarbeiter und Gäste stehen und sitzen trocken.
- Wind und Einblicke: Glas- und Alu-Seitenwände schaffen geschützte Bereiche.
- Fassade: Das schlichte Design fügt sich in bestehende Gebäude ein.
- Pflege: Aluminium ist robust und leicht zu reinigen.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Eindeckung	Polycarbonat 16 mm klar/opal oder VSG 8/10 mm klar/opal
Einsatz	Raucherbereich, VIP-Lounge, Fahrradunterstand, Gastronomie

Varianten und Ausführungen

- Farben: Weiß RAL 9016, Silbergrau 9006, Graualuminium 9007, Anthrazit DB 703 (jeweils Struktur), RAL-Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Eindeckung: Polycarbonat klar oder opal, VSG klar oder opal
- Dachrinne: eckig, rund oder gewellt
- Stützen: eckig oder rund
- Seitenelemente: Glas-Schiebeelemente, Polycarbonat, VSG, Alu-Sichtschutz, Windschutz

Häufige Fragen

Wofür eignet sich die Überdachung?

Typische Einsätze sind Raucherbereiche, VIP-Lounges, Fahrradunterstände und Gastronomieterrassen.

Gibt es Seitenwände?

Ja: Glas-Schiebeelemente, feste Polycarbonat- oder VSG-Seiten sowie Alu-Sichtschutz und Windschutz.

Welche Eindeckungen sind möglich?

Polycarbonat (16 mm, klar oder opal) und VSG (8 oder 10 mm, klar oder opal).

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=industrielle-ueberdachung

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.