

Lamellenüberdachung

Die Überdachung mit drehbaren Aluminium-Lamellen: Licht, Schatten und Lüftung stufenlos regelbar, mit integrierter LED-Beleuchtung.



Merkmale

- Drehbare Lamellen aus pulverbeschichtetem Aluminium, 238 × 45 mm, mit Bürstendichtung
- Lamelle innen flach, außen gewölbt für besseren Wasserablauf
- Pfosten aus Aluminium, 140 × 140 mm; Balken 140 × 234 mm mit Einbau für Senkrechtmarkisen
- Keine sichtbaren Schrauben, unsichtbare Befestigung am Boden
- Dimmbare weiße LED-Leisten in der Lamellenachse, optional farbige RGB-Beleuchtung
- Antrieb: Funkmotor mit 9-Kanal-Handsender; alternativ Funkmotor mit Fernbedienung
- Lackierung von Lamellen und Gestell unabhängig wählbar

Das löst es

- Sonne und Regen: Lamellen lassen sich öffnen oder schließen, die Fläche wird flexibel nutzbar.
- Hitze: Geöffnete Lamellen lüften, geschlossene Schatten.
- Abends: Dimmbare LED-Leisten schaffen Atmosphäre.
- Komfort: Funkmotor und 9-Kanal-Handsender gehören zum Standardumfang.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Lamellen	238 × 45 mm, drehbar, mit Bürstendichtung
Pfosten	140 × 140 mm Aluminium
Balken	140 × 234 mm Aluminium

MERKMAL	ANGABE
Modelle	freistehend und Wandmontage

Varianten und Ausführungen

- Aufstellung: freistehend oder an der Wand
- Farbe: Lamellen und Gestell unabhängig lackierbar
- Beleuchtung: weiße LED-Leisten, optional RGB
- Zubehör: Senkrechtmarkisen in den Balken

Häufige Fragen

Gibt es die Lamellenüberdachung freistehend und an der Wand?

Ja, beide Modelle sind vorgesehen.

Kann ich Lamellen und Gestell in verschiedenen Farben lackieren?

Ja, die Lackierung ist unabhängig wählbar; andere Farben gegen Aufpreis.

Welche Beleuchtung ist integriert?

Dimmbare weiße LED-Leisten in der Lamellenachse; optional farbige RGB-Beleuchtung.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=lamellenueberdachung

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.