

Schiebeüberdachung

Bei gutem Wetter offen, bei Regen in Sekunden geschlossen: verschiebbare Glasfelder und eine Dachrinne, die alles ableitet.



Merkmale

- Bedienung manuell per Bedienstange, nicht elektrisch
- Eindeckung ausschließlich 8 mm VSG, alle Gläser mit polierter Kante
- Pro Feld vier Gläser; die erste Reihe am Wandprofil ist fest
- Integriertes Dachrinnensystem mit verdeckter Entwässerung, keine sichtbaren Fallrohre
- Rinne und Stützen in eckiger Ausführung
- Beschattung nachrüstbar: Unterdachmarkise, Senkrechtmarkise, Sonnensegel; LED-Sets möglich

Das löst es

- Regenschauer: Sie schließen das Dach von Hand, ohne die Terrasse räumen zu müssen.
- Sonnenhunger: Bei Sonne bleibt das Dach offen, Sie sitzen im Freien.
- Wärme im Sommer: Geöffnete Felder lüften die überdachte Fläche.
- Optik: Klare Glasflächen mit schlanken Profilen verdunkeln das Haus nicht.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Montage	nur als Wandmontage, Dachneigung 8 Grad
Dachüberstand	nicht möglich; Stützen bis max. 50 cm einrückbar
Maximale Dachbreite	600 cm
Maximale Dachtiefe	350 cm

MERKMAL	ANGABE
Stützen	2 Stützen bis 4 m Breite, 3 Stützen ab 4 m; bis 5 m bzw. 6 m Breite mit Unterzug (ab 5 m zusätzlich Innenkern)
Farbe	Anthrazit DB 703 Feinstruktur (Sonderfarbe auf Anfrage)

Varianten und Ausführungen

- Eindeckung: VSG klar oder opal, 8 mm
- Farbe: Anthrazit DB 703 Feinstruktur, Sonderfarbe auf Anfrage
- Stützenanordnung: Standard oder bis 50 cm eingerückt
- Beschattung: Unterdachmarkise, Senkrechtmarkise oder Sonnensegel

Häufige Fragen

Wird das Dach elektrisch bedient?

Nein, die Felder werden manuell mit der Bedienstange verschoben.

Wie groß darf das Schiebedach werden?

Bis 6,00 m Breite und 3,50 m Tiefe, jeweils bei Wandmontage.

Ist freistehende Montage möglich?

Nein. Das System ist nur für die Wandmontage mit 8 Grad Dachneigung vorgesehen, ein Dachüberstand ist nicht möglich.

Welche Farben gibt es?

Standard ist Anthrazit DB 703 Feinstruktur; Sonderfarben auf Anfrage.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=schiebeueberdachung

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.