

Sonnensegel

Das elegante, luftig-leichte Sonnensegel unter der Eindeckung: manuell bedient, mit wellig-weichem Look im ausgefahrenen Zustand.



Merkmale

- Seilspann-Technik: das Segel gleitet auf einem Edelstahlseil, Bedienung mit Schiebestock
- Segel bleiben komplett in den Feldern, auch in Parkposition
- 100 % Polyestergewebe, waschbar bei 40 °C
- Uni-Farben: Weiß (RAL 9003), Elfenbein (RAL 1015), Hell Silbergrau (RAL 7047)

Das löst es

- Hitze: Das Segel schattiert Glasfelder gezielt.
- UV-Licht: Das Gewebe bietet ca. 95 % Schatten und UV-Schutz.
- Budget: Das Segel ist die preiswerte Alternative zur Unterdachmarkise.
- Flexibilität: Einzelne Felder lassen sich öffnen oder schließen.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Bedienung	manuell
Material	100 % Polyester, waschbar bei 40 °C
Schatten und UV-Schutz	ca. 95 %
Farben	Weiß RAL 9003, Elfenbein RAL 1015, Hell Silbergrau RAL 7047
Segelbahn-Maß	Glasbreite aufrunden, minus 3 cm = lichtetes Maß, minus 5 cm = fertiges Segelmaß; Segellänge = Dachtiefe

Varianten und Ausführungen

- Farbe: Weiß, Elfenbein oder Hellsilbergrau
- Anzahl Bahnen: je nach Dachbreite (3 bis 12 Bahnen)
- Länge: nach Dachtiefe

Häufige Fragen

Wie wird das Sonnensegel bedient?

Manuell mit einem Schiebestock; der Laufhaken gleitet auf einem Edelstahlseil.

Kann ich das Segel waschen?

Ja, bei 40 °C.

Welche Farben gibt es?

Weiß, Elfenbein und Hellsilbergrau, jeweils uni.

Wie viel Schatten bietet das Gewebe?

Etwa 95 % Schatten- und UV-Schutz.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=sonnensegel

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.