

Terrassenüberdachung Pultdach

Das maßgefertigte Aluminium-Terrassendach: Regenrinne bereits integriert, Eindeckung, Farbe und Rinnenform frei wählbar.



Merkmale

- Pulverbeschichtetes Aluminium: korrosionsbeständig, UV- und witterungsfest, kratz- und stoßgeschützt
- Integriertes Dachrinnensystem mit verdeckter Entwässerung, keine sichtbaren Fallrohre
- Eindeckung: Polycarbonat klar (16 mm Kammerplatte) oder opal, Verbundsicherheitsglas (VSG) klar oder opal in 8 mm oder 10 mm
- Serienfarben: Weiß RAL 9016, Silbergrau 9006 Struktur, Graualuminium 9007 Struktur, Anthrazit DB 703 Struktur; RAL-Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Dachrinne eckig, rund oder gewellt
- Stützen eckig oder rund
- Fächerdach möglich: die Sparren laufen auf Wunsch fächerförmig, etwa für Hausecken
- Optional LED-Spots (Set aus 6 Spots à 3 W, warmweiß) und Seitenelemente aus Polycarbonat, VSG oder Alu-Paneelen
- Beschattung nachrüstbar: Aufdach-, Unterdach- und Senkrechtmarkise (elektrisch oder per Kurbel) sowie Sonnensegel

Das löst es

- Regen und Schnee: Sie sitzen draußen im Trockenen, Möbel und Boden bleiben geschützt.
- Hitze und Blendung: Opale Eindeckungen und nachrüstbare Beschattung nehmen der Mittagssonne die Schärfe.
- Wind und Einblicke: Seitenelemente und Sichtschutz machen aus der Fläche einen geschützten Sitzplatz.
- Wertsteigerung: Die überdachte Terrasse erweitert den nutzbaren Wohnraum über das Jahr.
- Pflegeaufwand: Beschichtetes Aluminium rostet nicht und lässt sich leicht reinigen.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Schneelast Polycarbonat 16 mm	ca. 75 kg/m ² bei 1000 mm Plattenbreite (Richtwert, keine Statik)
Schneelast VSG 8 mm	ca. 85 kg/m ² bei 700 mm Plattenbreite (Richtwert, keine Statik)
Schneelast VSG 10 mm	ca. 95 kg/m ² bei 700 mm Plattenbreite (Richtwert, keine Statik)
Querträger mit Zusatzstützen	ab 4,0 m Dachtiefe (VSG) bzw. 4,5 m (Polycarbonat), sofern die Sparren nicht verstärkt werden
Max. Tiefe mit verstärkten Sparren	6,05 m bei Polycarbonat, 5,05 m bei VSG (Stahleinschübe)
Beleuchtung	LED-Set aus 6 Spots, je 3 W, warmweiß

Varianten und Ausführungen

- Farben: Weiß RAL 9016, Silbergrau 9006, Graualuminium 9007, Anthrazit DB 703 (jeweils Struktur), RAL-Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Eindeckung: Polycarbonat klar oder opal, VSG klar oder opal
- Dachrinne: eckig, rund oder gewellt
- Stützen: eckig oder rund
- Bauform: Wandanbau, freistehend, Fächerdach, Eckausführung

Häufige Fragen

Welche Eindeckung passt zu meiner Terrasse?

Polycarbonat-Kammerplatten (16 mm) sind die leichte, wirtschaftliche Lösung, VSG-Glas wirkt hochwertiger und bietet höhere Schneelast-Richtwerte. Beides gibt es klar oder opal; opal streut das Licht und dämpft die Hitze.

Wie tief kann das Dach werden?

Ohne Zusatzmaßnahmen bis 4,0 m (VSG) bzw. 4,5 m (Polycarbonat). Darüber ist ein Querträger mit zusätzlichen Stützen nötig, oder verstärkte Sparren mit Stahleinschüben, mit denen bis 6,05 m (Polycarbonat) bzw. 5,05 m (VSG) möglich sind.

Kann ich die Farbe frei wählen?

Es gibt vier Serienfarben in Struktur-Oberfläche. Jede RAL-Wunschfarbe ist gegen Aufpreis möglich.

Lässt sich später eine Beschattung ergänzen?

Ja. Aufdach- und Unterdachmarkisen, Senkrechtmarkisen und Sonnensegel sind als Zubehör vorgesehen, ebenso LED-Spots und Seitenelemente.

Ersetzen die Schneelast-Angaben eine Statik?

Nein. Es sind Richtwerte aus den Herstellerunterlagen. Für Ihr Objekt gelten Standort und Aufstellungssituation; Details klären wir in der Anfrage.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=terrassenueberdachung-pulldach · Online planen: www.alumundo.de/konfigurator/ueberdachung

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.