

Vordach Glas

Das minimalistische Glasvordach mit klaren Linien: Glas auf schlanken Aluminium-Trägern, in Anthrazit oder eloxiertem Aluminium.



Merkmale

- Aluminiumträger mit Sicherheitsglas, minimalistisches Design
- Verbundsicherheitsglas 16 mm (2 × 8 mm) mit polierter Kante, klar, matt oder grau
- Montagedichtungen und Abdeckprofil im Lieferumfang der Standardausführung
- Wetterfestes, pflegeleichtes Material

Das löst es

- Regen und Schnee: Das Glasdach schützt die Tür, ohne den Eingang zu verdunkeln.
- Optik: Die klare Linienführung passt zu moderner und klassischer Architektur.
- Wetterfestigkeit: Gebaut für Wind, Sonne und Temperaturwechsel.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Breiten	1,20 m, 1,40 m, 1,60 m oder 2,00 m
Glastiefe	max. 1,00 m
Neigung	10 Grad
Glasaufbau	VSG 16 mm aus 2 × 8 mm TVG mit 1,52 mm SGP-Folie, polierte Kante
Flächenlast	2,35 kN/m ² bei 1,00 m Ausladung
Max. Profillänge	2,00 m

Varianten und Ausführungen

- Farbe: Anthrazit DB 703 Struktur oder eloxiertes Aluminium
- Glas: klar, matt oder grau
- Breite: 1,20 / 1,40 / 1,60 / 2,00 m

Häufige Fragen

Welche Breiten gibt es?

1,20 m, 1,40 m, 1,60 m und 2,00 m.

Wie tief kann das Glas sein?

Bis maximal 1,00 m Glastiefe bei 10 Grad Neigung.

In welchen Farben ist das Vordach erhältlich?

Anthrazit DB 703 Struktur oder eloxiertes Aluminium.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=vordach-glas

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.