

VSG-Geländer

Elegantes Glasgeländer mit robustem Schutz: modulares Aluminium-System mit Verbundsicherheitsglas für Balkon und Terrasse.



Merkmale

- Modulares System aus korrosionsbeständigem Aluminium, in beliebigen Längen und Höhen
- VSG klar oder matt, 17,52 mm (2 × 8 mm ESG mit 1,52 mm Folie)
- Innenliegende Entwässerung, inklusive Montagedichtungen
- L-Profil (wandseitig) oder U-Profil
- Farbe: Anthrazit DB 703 Struktur oder eloxiertes Aluminium

Das löst es

- Absturzschutz: Das Glasgeländer sichert Kinder und Erwachsene.
- Aussicht: Klares Glas lässt den Blick frei, mattes Glas schützt vor Einblicken.
- Schmutz: Abweisende Oberflächen lassen sich leicht reinigen.
- Wetter: Wetterfeste Materialien, kaum Pflege.

Technische Daten RICHTWERTE

MERKMAL	ANGABE
Max. Glashöhe	1,10 m
Max. Glaslänge	2,10 m
Horizontallast	3,0 kN/m
Glasaufbau	VSG 17,52 mm aus 2 × 8 mm ESG mit 1,52 mm Folie
Max. Profillänge	6,00 m

Varianten und Ausführungen

- Profil: L-Profil oder U-Profil
- Glas: klar oder matt
- Farbe: Anthrazit DB 703 Struktur oder eloxiertes Aluminium

Häufige Fragen

Wie hoch und lang kann das Glas sein?

Maximal 1,10 m hoch und 2,10 m lang je Feld; die Profile sind bis 6,00 m lang.

Welche Last hält das Geländer?

Die Herstellerunterlagen nennen eine Horizontallast von 3,0 kN/m.

Welche Gläser gibt es?

VSG klar oder matt mit 17,52 mm Stärke.

In welchen Farben gibt es die Profile?

In Anthrazit DB 703 Struktur oder als eloxiertes Aluminium.

Angebot und Beratung. Maße, Eindeckung und Farbe klären wir mit Ihnen: www.alumundo.de/anfrage?produkt=vsg-gelaender

Montageanleitungen finden Sie unter www.alumundo.de/montage.

Alle Angaben sind Richtwerte aus technischen Herstellerunterlagen. Sie ersetzen weder eine Statik noch die Planung vor Ort. Verbindlich werden Maße, Eindeckung und Farbe erst mit unserem Angebot.